

Disponering for arbeid mellom Loenga og Lodalen

Hensikt

Grensesnittet mellom Lodalen driftsbanegård og Loenga/Oslo S er spesielt. Denne instruksjonen er utarbeidet for å sikre at alle involverte parter (hovedsikkerhetsvakt, togleder Oslo S/Loenga og driftsoperatør Lodalen) sitter med samme situasjonsforståelse.

Sikring

Kontaktmagneter og signal 1A/1B «Stopp» benyttes som sikringstiltak av hovedsikkerhetsvakt (HSV).

Arbeid på uforriglet område

Hvis det kun arbeides på uforriglet område utenfor Toghallen, skal driftsoperatør informere togleder. Det uforriglede område grenser mot dvergsignalene 643 og 645.

Arbeid over grensen mellom Lodalen og Loenga/Oslo S

Hvis det arbeides over grensen mellom Lodalen driftsbanegård og Loenga / Oslo S, skal etterfølgende følges.

Med «over grensen» menes:

- På begge sider av dvergsignal 649 (Øvre Bakkespor).
- Mellom dvergsignalene 667 og 647.
- Mellom dvergsignalene 643/645 og sporveksel 430 (mot Toghallen).

Oppstart av arbeid

HSV kontakter togleder

- HSV oppgir funksjon og ID og kunngjøringsnummer.
- Togleder kontrollerer at kunngjøringsnummer og innholdet i denne stemmer, (hvor det skal jobbes, navn og togradionummer til HSV), og gjør eventuelle korrigeringer på dette.
- Togleder gir tilbakemelding til HSV om at vedkommende blir kontaktet av Driftsoperatør Lodalen.

Togleder kontakter driftsoperatør Lodalen

- Opplyser om at HSV ønsker å starte arbeid i henhold til kunngjøring, opplyser om eventuelle endringer i navn/togradionummer til HSV
- Togleder og Driftsoperatør avklarer mulighet for tilgang, avklarer tidsrom, og sperrer aktuelle spor/strekning.

Driftsoperatør kontakter HSV

- HSV utfører sine sikringstiltak i Lodalen, og driftsoperatør bekrefter (med ordlyd)

HSV kontakter togleder

- HSV utfører sine sikringstiltak på Oslo S/Loenga. Togleder bekrefter (med ordlyd)
- Togleder gir tillatelse til oppstart av arbeid (med ordlyd). HSV bekrefter.

Avslutning av arbeid**HSV kontakter togleder**

- Opplyser om at arbeidet avsluttes, og at sikringstiltak er fjernet
- Togleder gir tilbakemelding om at HSV vil bli kontaktet av driftsoperatør

Togleder kontakter driftsoperatør

- Opplyser om at HSV ønsker å avslutte arbeidet

Driftsoperatør kontakter HSV

- HSV melder sporet klart for tog, og bekrefter at sikringstiltak er fjernet. Driftsoperatør bekrefter (med ordlyd)

Driftsoperatør kontakter togleder

- Opphever sperringen av sporet (med ordlyd)

Kommunikasjons sløyfe arbeid i grensen mellom Lodalen og Loenga