

Trafikk
Toglederområde Nord

NORDLANDSBANEN FAUSKE STASJON INSTRUKS FOR BETJENING AV SPORVEKSLER

Fra **fredag 2.april 2021 kl.13.20** gjelder følgende:

Instruks for betjening av sporvekslene 1,2 og 5.

- Omlegging av sporveksler og sporsperre som har lokalomstillere utstyrt med trykknapper, skjer ved å trykke inn trykknappen på lokalomstilleren for + eller – stilling eller for H (for kjøring til Høyre) eller V (for kjøring til venstre). Lampen på lokalomstilleren er slokt under omleggingen – den lyser bare når sporvekselen er i endestilling. Det skal kontrolleres at sporvekseltungen slutter godt til stokkskinnen, og at lampen på lokalomstilleren lyser før kjøretøyet kjører over sporvekselen.
- Når 2 sporveksler i en sporsløyfe betjenes med samme lokalomstiller kontrolleres begge sporveksler når lampen lyser.
- Etter omlegging skal det iakttas at håndtaket/trykknappene går tilbake til normalstilling.
- Hvis sporvekselen er sikret ved samlelås skal medbrakte kontrollåsnøkkelen settes i samlelås og vris om for å aktivere lokalomstilleren/drivmaskinen. Nøkkelen settes inn i samlelåsen og vris om med urviseren. Indikeringslampen i samlelås tennes og lampen i lokalomstilleren tennes. Sporvekselen kan da omlegges ved bruk av lokalomstiller.
- Hvis sporvekselen har tilhørende sporsperre uten drivmaskin, må sporsperren først være låst i avlagt stilling. Nøkkel fra sporsperren settes så i samlelåsen.
- Etter endt bruk og før kontrollåsnøkkelen kan tas ut av samlelåsen, må sporvekselen legges i kontroll i normalstilling og indikeringslampen i samlelåsen lyse. Deretter betjenes trykknapp i samlelås samtidig som nøkkelen vris om mot urviseren og tas ut.
- Har sporvekselen tilhørende sporsperre uten drivmaskin, må nøkkelen fra samlelås settes i sporsperren og sporsperren låses deretter i pålagt stilling.

Lars Ola Bækkevold
Trafikkdirktør