

MIDLERTIDIG SIGNALANLEGG HOVE STASJON

Instruks for betjening av sporveksler og kommunikasjon mellom TXP og signalgiver



				HELERL 09.01.2025	ges 13.01.2025	
02B	Endret etter kommentarer fra TTG	01.12.2024	helerl	helerl	GeS	
01B	Lagt til manglende informasjon om veksler som ikke skal omlegges	12.11.2024	helerl	helerl	GeS	
00B	Første utgave	01.12.2023	helerl	helerl	GeS	
Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Utarb. av	Kontr. av	Godkj. av	
Midlertidig signalanlegg Hove stasjon Instruks for betjening av sporveksler og kommunikasjon mellom TXP og signalgiver		Ant. sider	Fritekst 1d			
		6	Fritekst 2d			
			Fritekst 3d			
		Produsent				
		Prod. dok. nr.				
		Erstatning for				
		Erstattet av				
Prosjekt: 900064 Hensetting Hove Fase 20.00		Dokument nr. HOV-00-A-00094			Rev. 02B	
BANE NOR		Dokument nr.			Rev.	

1 INNLEDNING..... 3

 1.1 HENSIKT OG OMFANG..... 3

 1.2 ANSVARLIG 3

 1.3 KVITTERING FOR LEST INSTRUKS 3

 1.4 KVITTERING FOR UT-/INNLEVERING AV NØKLER..... 3

2 KOMMUNIKASJON 3

3 LÅSING AV SPORVEKSLER 3

4 SKIFTING 3

VEDLEGG 1: KVITTERINGSLISTE FOR MOTTATT OG LEST INSTRUKS 4

**VEDLEGG 2: LÅSEPLAN - POSISJON SPORVEKSLERNE SKAL LÅSES I UNDER BRUK AV
MIDLERTIDIG SIGNALANLEGG FOR HOVE STASJON 5**

VEDLEGG 3: KVITTERINGSLISTE FOR INN- OG UTOVERING AV NØKLER..... 6

1 INNLEDNING

Dette er instruks for betjening av sporveksler og kommunikasjon mellom TXP og signalgivere i forbindelse med midlertidig signalanlegg på Hove stasjon.

1.1 Hensikt og omfang

Instruksen skal sikre at kommunikasjon mellom signalgiver og TXP blir utført på en slik måte at uønskede hendelser ikke oppstår.

1.2 Ansvarlig

Ansvar for at instruksen etterleves, påligger TXP og signalgiver.

1.3 Kvittering for lest instruks

Alle som er underlagt denne instruksen, skal kvittere for at instruksen er mottatt og lest i kvitteringsfeltet i vedlegg 1. Utfylte kvitteringslister arkiveres i egen perm hos TXP.

1.4 Kvittering for ut-/innlevering av nøkler

All utlevering og innlevering av nøkler skal føres i egen liste, vedlegg 3, som arkiveres i egen perm hos TXP.

2 KOMMUNIKASJON

TXP og signalgivere skal kommunisere via togradio, unntatt når kommunikasjonen foregår direkte.

3 LÅSING AV SPORVEKSLER

Sporveksler og sporsperrer skal til enhver tid være låst som angitt i vedlegg 2, unntatt når sporveksler er bevoktet. Sporveksler omlegges ved bruk av sveiv.

Sporsperre IV ligger i avlagt stilling, sporveksel 12 beskytter tog mot hensatt materiell. Z-bryter er ikke tilkoblet sikringsanlegget.

Hvis nøkkel er utlevert fra TXP skal sporveksel være bevoktet av signalgiver ved kjøring av tog og under skifting.

Sporvekslene 2, 3, 5, 7, 10 og 33 samt sporsperre IV skal ikke omlegges.

4 SKIFTING

Signalgiver har etter avtale med TXP ansvar for sporveksler og sporsperrer i det område skifting skal foregå.

Oppstart av skifting:

- 1) Fører/skifteleder skal innhente tillatelse til skifting hos TXP.
- 2) TXP skal utlevere nøkler til signalgiver og informere om området det skal skiftes i.
- 3) TXP skal gi tillatelse til skifting til fører/skifteleder.
- 4) Signalgiver skal etter anmodning fra fører/skifteleder omlegge og bevokte sporvekslene.

Avslutning av skifting:

- 1) Fører/skifteleder skal bekrefte til TXP at skifting er avsluttet.
- 2) TXP skal kontakte signalgiver og informere at skifting er avsluttet.
- 3) Signalgiver skal låse sporvekslene som angitt i vedlegg 2.
- 4) Signalgiver skal bekrefte at sporvekslene er låst som angitt i vedlegg 2 og innlevere nøkler til TXP.

**VEDLEGG 2: LÅSEPLAN - POSISJON SPORVEKSLERNE SKAL
LÅSES I UNDER BRUK AV MIDLERTIDIG SIGNALANLEGG FOR
HOVE STASJON**

Sporveksel:	Sporvekselen skal låses i stillingen:	Kommentarer:
1/12	Kjøring til høyre	
Fysisk barriere (ved spurv.12)	Fastlåst	Nøkkel oppbevares hos faglig leder signal
2/33	Kjøring til venstre	Nøkkel oppbevares hos faglig leder signal
3/10	Kjøring til høyre	Nøkkel oppbevares hos faglig leder signal
5/Fysisk barriere	Kjøring til venstre / Fastlåst	Nøkkel oppbevares hos faglig leder signal
7/Fysisk barriere	Kjøring til venstre / Fastlåst	Nøkkel oppbevares hos faglig leder signal
Sp.IV	Avlagt	Nøkkel oppbevares hos faglig leder signal

Fysisk barriere låses fast til sporet minimum 5 meter fra middel.

Merk: Sporveksel 10 og 33 fjernes og legges tilbake i perioden med midlertidig signalanlegg.

VEDLEGG 3: KVITTERINGSLISTE FOR INN- OG UTOVERING AV
NØKLER

Blad ____ av ____

Nøkkel:		Dato/ klokkeslett:	Signatur TXP:	Navn og telefonnummer signalgiver/skifteleder/ hovedsikkerhetsvakt:
1/12	Ut:			
	Inn:			
1/12	Ut:			
	Inn:			
1/12	Ut:			
	Inn:			
1/12	Ut:			
	Inn:			
1/12	Ut:			
	Inn:			
1/12	Ut:			
	Inn:			
1/12	Ut:			
	Inn:			
1/12	Ut:			
	Inn:			
1/12	Ut:			
	Inn:			
1/12	Ut:			
	Inn:			