

Kunde og trafikkdivisjonen

STREKNINGSBESKRIVELSEN FOR JERNBANENETTET (SJN)ENDRING I STREKNINGSBESKRIVELSE 2.9 HENSETTING/PARKERING UNDER SPENNINGSFØRENDE KONTAKTLEDNING

Fra fredag 6. juli 2018 gjelder følgende

2.9 Hensetting/parkering under spenningsførende kontaktledningsanlegg

Det har blitt foretatt endringer i tabellen, slik:

Stasjon	Hensettingsspor	Parkeringsspor	Merknad
Borgestad	1-7		Gjelder kun for Motorvognsett type 69, 70, 74 og 75
Kongsberg	8, 11 og 15	1-3	
Orstad (Gandal godsterminal)	2, 3 og 4		
Stavanger	5		Kun BM 73

2.9.1 Kontaktlednings- og jordingsbrytere

Andre og tredje avsnitte er fjernet i teksten, slik:

Jordingsbryter benyttes ved lastespor, foran lokomotivstaller o.l. hvor det foregår aktiviteter som nødvendiggjør periodisk frakobling av kontaktledningsanlegget. Jordingsbrytere låses normalt med lås type Kraft 31 (trekantnøkkel).

Nøkkel oppbevares av fører. Visse jordingsbrytere er kontrollåst i avhengighet til sikringsanlegg. For slike brytere er det utarbeidet egen instruks for hvert enkelt tilfelle

Endringene vil bli publisert i [Strekningbeskrivelsen](#) fra samme tidspunkt.

Bjørn Kristiansen
Konserndirektør Kunde og trafikk